






AFTC Silvertape®-Montageklebebänder



Serie / Typ	Farbe	Dicke	
50er Serie			Für Verbindungen von Oberflächen wie:
	AFTC-5046	grau	0.64mm
	AFTC-5032	weiss	0.80mm
	AFTC-5011	grau	1.20mm
	AFTC-5056	grau	1.60mm
			<i>Aluminium eloxiert, Stahl, rostfreier Stahl, verzinkter Stahl, Chromstahl & Glas</i>
			Hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Kohäsionsfestigkeit, Haftung sehr gut auf hochenergetischen Untergründen, geringer Tack (Anfangsklebekraft).
53er Serie			Für Verbindungen von Oberflächen wie:
	AFTC-5336 / 5319	grau/schwarz	0.64mm
	AFTC 5341	grau	1.20mm
	AFTC-5347 / 5345	schwarz/weiss	1.20mm
	AFTC-5356	grau	1.60mm
	AFTC-5313	schwarz	2.00mm
	AFTC-5305	transparent	0.50mm
	AFTC-5310	transparent	1.00mm
	AFTC-5315	transparent	1.50mm
AFTC-5320	transparent	2.00mm	
			<i>Aluminium roh, Aluminium eloxiert, Holz, MDF, Beton, Stein & Glas</i>
			Haftung auf vielen Untergründen, guter Tack (Anfangsklebekraft). Nicht geeignet für niederenergetische Untergründe wie PE, PP, Teflon, Silikon, Pulverlacke ohne Primer.
53er Serie Transportation			Für Verbindungen von Oberflächen wie:
	AFTC-5312	weiss	2.00mm
	AFTC-5390	weiss	3.00mm
	AFTC-5319	schwarz	0.64mm
	AFTC-5347	schwarz	1.20mm
			<i>Aluminium, Stahl, Glas, Keramik, versch. Kunststoffe wie: Hart-PVC & ABS</i>
			Für Verklebungen von hoch- und mittelmäßig energetischen Oberflächen. Auch auf dünnen, strukturierten Oberflächen für vollflächig und spannungsfreies Verkleben. Sehr geeignet für den Verbund von lackierten / pulverlackierten Oberflächen.
53er Serie 0°C-Montageklebebänder			Für Verbindungen von Oberflächen wie:
	AFTC-5343	grau	1.20mm
	AFTC-5351	weiss	1.20mm
	AFTC-5353	grau	1.60mm
			<i>Aluminium eloxiert, Stahl, rostfreier Stahl, verzinkter Stahl, Chromstahl & Glas</i>
			Verklebung kann ab einer Substrat- oder Oberflächentemperatur ab 0°C durchgeführt werden.
64er Serie			Für Verbindungen von Oberflächen wie:
	AFTC-6406	schwarz	0.64mm
	AFTC-6411	schwarz	1.10mm
	AFTC-6415	schwarz	1.50mm
			<i>PP, PE, EPDM, TPR, Silikone, Keramikbeschichtungen oder Pulverlacke</i>
			Haftung auf niederenergetischem Untergrund ohne Primer. Sehr hoher Tack.

Reinigen / Vorbehandeln

AFTC® Reiniger / Reinigungstücher



Mit nur einem Klick zu öffnende 1 Liter-Flasche von AFTC®

Das 100% aus Isopropanol-Alkohol bestehende Reinigungsmittel lässt sich direkt auf die Werkteile oder ein fuselfreies Reinigungstuch -Papier spritzen. Dank seiner schnellen Ablüftzeit, kann kurz nach dem Reinigen bereits ein Primer (Haftvermittler) aufgetragen werden oder direkt mit dem applizieren des AFTC® Montagebandes begonnen werden.



Garantiert fuselfreie Untergründe erreichen sie mit den AFTC® Reinigungs-Feuchttücher. Stets sicher verpackt und gut geschützt vor Staub und Schmutz sind sie der zuverlässige Begleiter im Werkzeugkoffer.

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verpackungshinweise auf den technischen Merkblättern unserer Produkte.

AFTC® Primer / Applikationssystem



Die AFTC® Primer Applikationssysteme reduzieren Dampfemissionen und Verbrauch auf ein Minimum, womit Kosten eingespart werden können. Durch das Applikationssystem bleiben die Primer Dosen frei vor Verunreinigung. Ein optimales Auftragen und somit eine perfekte Klebkraftentfaltung sind dadurch garantiert.

Docking-Station mit etwas Verdünner füllen und Applikations-Filz zwischen den Arbeitsschritten nach unten einstellen. So bleibt der Primer vor Verunreinigungen geschützt und der Filz ist jederzeit einsetzbar.

Primer-Flasche mit Hilfe eines Trichters mit AFTC® Primer füllen, so bleibt der Primer in der Dose frei vor Verunreinigung. Überschüssiger primer kann nach der Arbeit wieder der Dose zugeführt werden.

Applikations-Filze stehen Ihnen in den verschiedensten Ausführungen und Dimensionen zur Verfügung. Diese sind schmal, breit, rund, mit und ohne Anschlaghilfe erhältlich. Der Filz wird nach der Anwendung ersetzt.

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verpackungshinweise auf den technischen Merkblättern unserer Produkte.

Verarbeitungskoffer



Der Montageband Verarbeitungskoffer ist ein MUSS für den Profi Montageband Verarbeiter. So gelingt die perfekte AFTC® Montageband Verarbeitung.

**ohne Klebeband*

AFTC-Montageklebebänder sind noch in weiteren Qualitäten für weitere Anwendungen, in diversen Breiten und auch als Formstanzeile erhältlich. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise auf den Produktinformationen. Für weitere Markenprodukte im Bereich Hochleistungs-Montageklebebänder von AFTC Silvertape® kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne.

Alle unsere Produktionsstätten sind ISO 14001, ISO 9002 & ISO TS 16949 zertifiziert.